

R.O.S. LINER

AUTOMATISCHER ROLLADENAUFBAU

Das RollOpenSystem (R.O.S.) ist sekundenschnell per Knopfdruck ladebereit und zertifiziert.

TOP ARGUMENTE

- ✓ **Voll automatisch:**
Per Knopfdruck öffnet oder schließt sich die komplette Seitenwand elektrohydraulisch in wenigen Sekunden.
- ✓ **Volle Nutzung und Gestaltung des Ladeinnenraums (optional):**
Auf Wunsch kann der Ladeinnenraum mit einem Ladegutsicherungs-System ausgestattet werden, das auf die individuellen Transport-Anforderungen abgestimmt ist und die maximale Nutzung der Innenraumfläche ermöglicht.



Geöffnet



Halb geöffnet



Geschlossen

TOP QUALITÄT



Voll automatisches öffnen und schließen der Seitenwände per Knopfdruck



Individuelles Ladegutsicherungssystem



Dach in Spezial-Kantbauweise mit Querprofil aus Alu-Längsträgern und Dachquerriegeln

	KETTLINER	SUBLINER	SIDELINER	R.O.S. LINER
Schwenkwandaufbauten	Schwenkwand Überdach	Schwenkwand Unterdach	Automatischer Schwenkwand	Automatischer Rollläden
Zertifikate				
Getränke-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
Fassbier-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
XL-Zertifikat	✓	✓	✓	✓
Rollcontainer-Zertifikat	✓	✓	✓	
GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat	✓	✓		✓
Lademaße (i. L.)				
Seitliche Durchladehöhe (mm)	1.740 - 2.390 (50er Raster)	1.850, 1.950, 2.050 (100er Raster)	2.000 - 2.600 (ohne Raster)	1.800, 1.950, 2.120
Länge (mm)	4.600 - 13.600 (ohne Raster)	4.600 - 8.150 (ohne Raster)	4.600 - 13.600 (ohne Raster)	4.200 - 7.300 (ohne Raster)
Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag)	2.490	2.450	2.480	2.200 - 2.420
Sonder-Aufbaulänge möglich	✓	✓	✓	
Fahrzeugklassen				
LKW (t)	7,5 - 26	7,5 - 26	12 - 26	12 - 26
Zentralachs-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18	
Drehschemel-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18	
Sattelaufleger (m)	✓ (über 8,2 mit Mittelrunge)	✓ (über 8,2 mit Mittelrunge)	✓ (über 10 mit Mittelrunge)	
Wechselbrücke (mm)	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820		✓
Weitere Ausführungen	KettLiner Classic			