

SAFESERVER

SCHIEBEPLANENAUFBAU MIT ALU-PANEELEN

Das Original ist sekundenschnell mit einem Schub ladebereit, patentiert, zertifiziert und ausgezeichnet; eine wertbeständige Investition mit jahrzehntelanger Erfolgsgeschichte und überzeugender Qualität.

TOP ARGUMENTE

- ✓ **Sicher: Integrierte Ladegutsicherung**
Kein Kollidieren mit Ladegut durch Wegschwenken der Alu-Paneeelen.
- ✓ **Schnell: Sekundenschnelles Öffnen & Schließen**
Ohne Einstecklatten, Schieberungen, Planengurt oder Spannratschenverschlüsse.
- ✓ **Sensationell: Robust und langlebig**
Verschraubte modulare Portale, stoßfeste Laufschienen, gekanteter Außenrahmen aus einem Stück.



Geöffnet



Halb geöffnet



Geschlossen

TOP QUALITÄT



Alu-Paneele mit Zwischengelenken



Edelstahl-Schnellspann-Hebelverschluss: vorne und hinten



Modulare Portale: verschraubt



Laufschienen: stoßfest verzinkt

	SAFESERVER	SAFESERVER 2IN1	CURTAINSAFER
Schiebeplanenaufbauten	Schiebepaneele	Schiebepaneele & -plane	Schiebeplane
Zertifikate			
Getränke-Zertifikat	✓	✓	✓
Fassbier-Zertifikat	✓	✓	✓
XL-Zertifikat	✓	✓	✓
Rollcontainer-Zertifikat	✓		
ONP-Papier-Zertifikat	✓	✓	
Chemie-Zertifikat	✓		
GS-Automobilindustrie Daimler-Zertifikat	✓	✓	✓
Lademaße (i. L.)			
Seitliche Durchladehöhe (mm)	1.600 - 3.000 (50er Raster)	1.600 - 3.000 (50er Raster)	1.600 - 3.000 (50er Raster)
Länge (mm)	4.600 - 14.900 (ohne Raster)	4.600 - 13.620 (ohne Raster)	4.600 - 14.900 (ohne Raster)
Breite (mm) zw. Seitenwänden (ohne Palettenanschlag)	2.480	2.480	2.480
Sonder-Aufbaulänge möglich	✓	✓	✓
Fahrzeugklassen			
LKW (t)	7,5 - 26	7,5 - 26	7,5 - 26
Zentralachs-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18
Drehschemel-Anhänger (t)	10,5 / 18	10,5 / 18	10,5 / 18
Sattelaufzieger (m)	✓	✓	✓
Wechselbrücke (mm)	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820	7.150, 7.450, 7.820
Weitere Ausführungen	SafeServer Simply		CurtainSafer UltraLight